

FICHA TÉCNICA

VAPOR METÁLICO

Oferece alta luminosidade e durabilidade, contando com cerca de 10.000h de vida mediana. Sua aplicação é perfeita para ambientes que precisam de iluminação intensa e resistente.



GRAU DE PROTEÇÃO
IP20



Indicada para iluminação interna e externa em grandes ambientes



Uso em armazéns, galpões, hipermercados, vias públicas, túneis, entre outros




Ideal para uso em ambientes que demandem alto fator

Características Técnicas

VAPOR METÁLICO

Reator deve atender aos seguintes parâmetros			
	Tensão de ignição	Tensão de operação*	Corrente de operação*
70W	3.5 - 5.0kV	90V	0.98A
100W	3.5 - 5.0kV	100V	1.1A
150W	3.5 - 5.0kV	95V	1.8A
250W	3.5 - 5.0kV	100V	3.0A
400W	3.5 - 5.0kV	122V	4.0A
1000W	3.5 - 5.0kV	125V	9.5A



	Dimensões	
	A	B
70W - R7s	118mm	Ø21mm
70W - E27	156mm	Ø38mm
100W - E27	156 mm	Ø38mm
150W - R7s	138mm	Ø24mm
150W - E27	156mm	Ø46mm
250W - E40	257mm	Ø46mm
400W - E40	275mm	Ø65mm
1000W - E40	383mm	Ø75mm



Dimensões Caixas	
70W - R7s	38 x 29 x 39 cm
70W - E27	38 x 29 x 39 cm
100W - E27	38 x 29 x 39 cm
150W - R7s	38 x 29 x 39 cm
150W - E27	22 x 9 x 22 cm
250W - E40	30 x 26,5 x 26 cm
400W - E40	31 x 35 x 35 cm
1000W - E40	47 x 18 x 26 cm

Código	Potência	Base	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Vida Mediana	Código de Barras	Caixa	Cód. Bar. Master
6072	70W	Rx7s	● 6.000K	5.600lm	10.000h	7898495146012	6/96 unid.	77898495146011
6073	150W	Rx7s	● 5.000K	11.250lm	10.000h	7898495146029	6/96 unid.	77898495146028
7692	150W	E27	● 6.000K	11.250lm	10.000h	7898495146463	25 unid.	37898495146464
9771	1000W	E40	● 4.200K	90.000lm	8.000h	7899710005688	6 unid.	17899710005685
11582	250W	E40	● 6.000K	18.000lm	10.000h	7899710011443	25 unid.	37899710011444
11583	400W	E40	● 6.000K	32.000lm	10.000h	7899710011436	25 unid.	
11590	250W	E40	● 4.200K	18.000lm	10.000h	7899710011450	25 unid.	37899710011451
11591	400W	E40	● 4.200K	32.000lm	10.000h	7899710011467	25 unid.	
14583	1000W	E40	● 6.500K	86.000lm	8.000h	7899710014581	6 unid.	17899710014588
14999	70W	E27	● 6.000K	4.800lm	10.000h	7899710015076	25 unid.	37899710015077
15000	100W	E27	● 6.000K	8.000lm	10.000h	7899710015083	25 unid.	7899710015083

Composição

Vidro + alumínio

Garantia

3 meses de garantia contra defeito de fabricação contados a partir da data do cupom fiscal.

IP20*

Protegido contra penetração de objetos sólidos maiores que 12mm. Não possui proteção contra água.

/kianiluminacaooficial

@kianiluminacaooficial

company/kianiluminacaooficial