

FICHA TÉCNICA

LED CÁPSULAS G9

Para ambientes sofisticados. As LED Cápsulas G9 substituem as cápsulas Halógenas, proporcionando baixo consumo de energia e excelente eficiência luminosa. Disponíveis em acabamento fosco e claro, trazem uma atmosfera aconchegante e convidativa e são ideais para aplicação em luminárias de pequeno porte.



 VIDA ÚTIL
15.000h

 ÂNGULO DE
ABERTURA 180°

 GRAU DE PROTEÇÃO
IP20

 BASE TIPO
G9

 IRC
80

Benefícios

- Longa durabilidade.
- 1 ano de garantia
- Não emite raios Infravermelhos e Ultravioleta.
- Alta eficiência.
- Baixo consumo de energia.
- Não contém mercúrio.

LED CÁPSULAS G9

- Dura até 15x mais que uma lâmpada Incandescente.
- Dura até 12x mais que uma lâmpada halógena.
- Ultraleve.
- Fácil instalação.

Aplicações



Ideal para a iluminação de halls, escadas e áreas de circulação.



Ambientes internos que requerem acabamento sofisticado.



Ideal para orientação ou iluminação de destaque.



Design de interiores.



Fica a Dica


Por possuírem dimensões reduzidas, são ideais para a aplicação em luminárias de pequeno porte.

Orientações especiais

- Não permite dimerização.
- Temperatura ambiente recomendada: -15°C a + 40°C.
- Evitar impactos mecânicos.


Características Técnicas

LED CÁPSULAS G9



| Dimensões | | |
|-----------|--------|-------|
| | A | B |
| 2W | 59,5mm | Ø14mm |
| 3W | 59,5mm | Ø16mm |



| Dimensões Caixas  | |
|--|-------------------|
| 2W | 18 x 15 x 56 cm |
| 3w | 16 x 29,5 x 33 cm |

| Código | Potência | Modelo | Bulbo | Temp. de cor | Tensão | Código de Barras | Caixa | Cód. Bar. Master |
|----------|----------|--------|-------|--------------|--------|------------------|----------|------------------|
| 13255 | 2W | G9 | FOSCO | ● 2.500K | 127V | 7899710013720 | 50 unid. | 57899710013725 |
| 13256 | 2W | G9 | FOSCO | ● 2.500K | 220V | 7899710013737 | 50 unid. | 57899710013732 |
| 12591 | 3W | G9 | CLARO | ● 2.700K | 127V | 7899710012341 | 60 unid. | 67899710012343 |
| 12592** | 3W | G9 | CLARO | ● 2.700K | 220V | 7899710012358 | 60 unid. | 67899710012350 |
| 16512*** | 3W | G9 | CLARO | ● 6.500K | 127V | 7899710016301 | 60 unid. | 67899710016303 |
| 16513*** | 3W | G9 | CLARO | ● 6.500K | 220V | 7899710016301 | 60 unid. | 67899710016310 |

Produto Certificado**

Pela portaria INMETRO nº 144,
13 de Março de 2015

Produto Certificado***

Pela portaria INMETRO nº 69,
16 de Fevereiro de 2022

Composição

Polímeros + alumínio

Garantia

1 ano de garantia contra defeito
de fabricação contado a partir
da data do cupom fiscal.

IP20*

Protegido contra penetração de objetos
sólidos maiores que 12mm.
Não possui proteção contra água.

 /kianiluminacaooficial

 @kianiluminacaooficial

 company/kianiluminacaooficial

