

FICHA TÉCNICA

LED GLOBE

As Lâmpadas LED Globe Kian oferecem ao usuário iluminação de alta potência, sendo a solução ideal para ambientes comerciais e industriais que necessitam de fluxo luminoso intenso.

Devido à sua alta durabilidade, reduz drasticamente os custos com manutenção e despesas operacionais e se torna a opção ideal para substituição de lâmpadas de tecnologia convencional. Além de alto desempenho fotométrico, permite uma grande economia em consumo de energia elétrica. Tenha um ambiente otimizado e com iluminação eficiente com a LED Globe Kian.



- Multitensão (Faixa de tensão de 100-240Vca).
- Melhor custo-benefício quando comparado às tecnologias convencionais.
- Acendimento e reacendimento instantâneo.

Aplicações



Solução ideal para a substituição de lâmpadas fluorescentes de alta potência e mistas.



Solução perfeita para ambientes como garagens, estabelecimentos comerciais, armazéns, lojas, galpões, ginásios e depósitos.



Substituição de luminárias convencionais equipadas com lâmpadas.



Iluminação de efeito em aplicações comerciais e industriais.



Fica a Dica


Ótimo recurso para locais com pé direito elevado e que necessitam de alta intensidade luminosa.

Orientações especiais

- Utilizar apenas em ambientes internos ou externos abrigados.
- Temperatura ambiente recomendada: -15°C a + 45°C.
- Não permite dimerização.
- Não utilizar em luminárias hermeticamente fechadas.
- Evitar impactos mecânicos.


Características Técnicas

LED GLOBE



Dimensões		
	A	B
20W	143mm	Ø80mm
30W	176mm	Ø100mm
40W	203mm	Ø117,5mm
50W	232,5mm	Ø138mm



Dimensões Caixas 	
20W	17 x 37 x 45 cm
30W	20 x 45 x 54,5 cm
40W	22,5 x 52 x 64 cm
50W	29 x 60 x 73 cm

Código	Potência	Equiv. Incand. / CFL	Base	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cód. Bar. Master
10880	20W	INC 100W / CFL 29W	E27	6.500K	1.600lm	7899710009860	20 unid.	27899710009864
10881	30W	INC 150W / CFL 41W	E27	6.500K	2.400lm	7899710009877	20 unid.	27899710009871
10882	40W	INC 150+50W / CFL 41+15W	E27	6.500K	3.200lm	7899710009884	20 unid.	27899710009888
11345	50W	INC 150W+90W / CFL 41W+26W	E27	6.500K	4.000lm	7899710010415	20 unid.	27899710010419

Produto Certificado

Pela portaria INMETRO nº 144,
13 de Março de 2015

Composição

Polímeros + alumínio

Garantia

1 ano de garantia contra defeito
de fabricação contado a partir
da data do cupom fiscal.

IP20*

Protegido contra penetração de objetos
sólidos maiores que 12mm.
Não possui proteção contra água.

 /kianiluminacaooficial

 @kianiluminacaooficial

 company/kianiluminacaooficial